

Kurzanleitung Leuchtduftdisplay LDD 1800 mit elektronisch gesteuerten Beduftungselement

Erstinbetriebnahme:

- 1) Untere, graue (nicht verschraubte) Abdeckung abnehmen
- 2) Vorsichtig den Kabelbinder an der Duft Vorrichtung lösen
ACHTUNG Vorrichtung steht unter Spannung
- 3) Vorrichtung mit Verdampferschale nach vorne oben ausfahren
- 4) Duftkartusche aufschrauben, Sicherheitsring von der Kartusche entfernen,
- 5) Wenn vorhanden: Stopfen vorsichtig am Kunststoffring aus Kartusche herausziehen
- 6) Schraubverschluss vom Saugrohr nehmen und *locker* auf Kartusche schrauben
- 7) Ansaugrohr in kleine, Rücklaufrohr in große Öffnung einführen
- 8) Duftkartusche in Klemmspange einklinken, Vorrichtung mit Duftkartusche einfahren
Netzstecker einstecken.
- 9) Funktionsschalter auf Stellung **>Füllen/Reinigen<** schalten, Pumpe dreht sich im Dauerlauf
- 10) sobald Duft auf Verdampferschale tropft Funktionsschalter auf **Ein** oder **Auto** drehen
- 13) In Stellung **>Auto<** erfolgt die Duftabgabe nur zu bestimmten Zeiten, dazu Timer
nach Bedienungs-Anleitung auf gewünschte Betriebszeiten programmieren
Im Timer Display muss **>on<** erscheinen - System arbeitet
- 14) mit Stellung **>Ein<** läuft das Gerät immer, solange es an Strom angeschlossen ist
ACHTUNG: bitte unbedingt ans Abschalten denken, wenn kein Duft mehr benötigt wird
- 15) Duftintensität einstellen - mit kleiner Einstellung beginnen und dann steigern.
- 16) Geben sie der Duftverbreitung etwas Zeit nicht gleich höher drehen
- 17) Lüfterdrehzahl wunschgemäß einstellen
- 18) Flaschenverschluss und Stopfen neben der Kartusche ablegen
- 19) Abdeckung schließen – **fertig**
- 20) Lichtschalter für die Leuchtstoffröhren befindet sich auf der Geräteoberseite

Reinigung bei warmen Gerät (auch vor Duftwechsel) spätestens alle 6 Wochen

- 21) Netzstecker ziehen, Vorrichtung mit Kartusche herausziehen, Duftkartusche entfernen
- 22) Duftschale mit Stofftuch oder Papier gut auswischen (leichter im warmen Zustand), Ventilatoren
von Staubpartikeln mit Pinsel reinigen
- 23) Saugfähiges Papier unter das Einlaufrohr in die Duftschale legen, in Stellung
>Füllen/Reinigen< Duftleitung leer laufen lassen 1-2- Minuten
- 24) Reiniger einsetzen, in Stellung **>Füllen/Reinigen<** ca.1-2 Minuten laufen lassen
- 25) Reiniger entfernen, saugfähiges Papier unter das Einlaufrohr in die Duftschale legen und auf
Stellung **> Füllen/Reinigen <** schalten,
Duftleitung leer laufen lassen bis nur mehr Luft gefördert wird, Duftschale trockenwischen
- 26) neuen oder alten Duft einsetzen und weiter bei Punkt 6.)
- 27) **Achtung:** Vor längerem Aussetzen der Beduftung – Gerät bitte vorher Reinigen –
sonst besteht die Gefahr der Verklebung der Schläuche durch die Öle.

Generell: vor Arbeiten im Gerät immer den Stecker ziehen
Gefülltes Gerät nur aufrecht stehend und vorsichtig transportieren
Viel Vergnügen mit dem Duft Ihrer Wahl

ASSADA Aroma Marketing International Haas + Oppel GbR · Am Zahn 1 · D-97246 Eibelstadt
Tel.: +49 9303 9800-211 · Fax: +49 9303 9800-216 · E-mail: info@assada.de · Internet: www.assada.de

Sparkasse Mainfranken Würzburg · IBAN 307905 0000 0043 036755 · Swift-BIC BYLADEM1SWU
Dresdner Bank Würzburg · IBAN DE18 7908 0052 0306 7373 00 · BIC DRESDEFF790
Steuernummer 9257-162-00208 · USt. ID-Nr. DE 211413608 · Heinz J. Haas + Reinhard Oppel