

## Kurzanleitung Aroma Tower (Aromasäule) AC 100

Erstinbetriebnahme:

- 1) Gerät durch leichten Zug an der rückseitigen Grifföffnung öffnen (Finger in das Loch und ziehen)
- 2) Duftkartusche aufschrauben, Sicherheitsring von der Kartusche entfernen
- 3) Wenn vorhanden; Stopfen vorsichtig am Kunststoffring aus Kartusche herausziehen.
- 4) Aromasäule hochheben und gerade halten – wichtig!
- 5) Offene Kartusche von unten, gerade bis zum Anschlag „locker“ in das Gerät einschrauben.
- 6) Auf Stellung **>Füllen/Reinigen<** schalten, Pumpe dreht sich im Dauerlauf
- 7) Abschalten, sobald der Duftstoff in die Duftschale unter dem Ventilator tropft
- 8) In Stellung **>Auto<** erfolgt die Duftabgabe nur zu bestimmten Zeiten, dazu Timer nach Bedienungsanleitung auf gewünschte Betriebszeiten programmieren.
- 9) Dauerbetrieb wird mit Stellung **>Ein<** erreicht – **Achtung** – bitte unbedingt ans Abschalten denken, wenn das Gerät nicht 24 Stunden durch laufen soll.
- 10) Duftintensität einstellen - mit kleiner Einstellung beginnen und dann steigern
- 11) Einige Zeit warten, bis Sie die Intensität erhöhen - nur in kleinen Schritten
- 12) Lüfterdrehzahl wunschgemäß einstellen – vorerst Mittelwert annehmen
- 13) Flaschenverschluss eventuell aufheben.

### **Alle 6 Wochen Systemreinigung bei warmem Gerät (auch vor Duftwechsel)**

- 14) Duftkartusche entfernen
- 15) Netzstecker ziehen, Duftschale mit Stofftuch oder Papier gut auswischen (leichter im warmen Zustand), Ventilator von Staubpartikeln mit Pinsel reinigen (Ventilator kann aus Halterung genommen werden), nach der Reinigung Ventilator mit Schrift nach oben wieder einsetzen
- 16) Saugfähiges Papier unter das Einlaufrohr in die Duftschale legen, in Stellung **>Füllen/Reinigen<** Duftleitung leer laufen lassen
- 17) Systemreiniger einsetzen, in Stellung **>Füllen/Reinigen<** ca. 1-2 Minuten laufen lassen.
- 18) Reiniger entfernen und auf Stellung **>Füllen/Reinigen<** schalten, Duftleitung leer laufen lassen bis nur mehr Luft gefördert wird, Duftschale trocken wischen
- 19) neuen oder alten Duft einsetzen und weiter bei Punkt 6.)
- 20) **Achtung:** Vor längerem Aussetzen der Beduftung – Gerät bitte vorher reinigen – sonst besteht die Gefahr der Verklebung der Schläuche durch die Öle.

**Generell: vor Arbeiten im Gerät immer den Stecker ziehen.**

**Gefülltes Gerät nur aufrecht, stehend und vorsichtig transportieren.**

**Viel Vergnügen mit dem Duft Ihrer Wahl**

ASSADA Aroma Marketing International Haas + Oppel GbR · Am Zahn 1 · D-97246 Eibelstadt  
Tel.: +49 9303 9800-211 · Fax: +49 9303 9800-216 · E-mail: info@assada.de · Internet: www.assada.de

Sparkasse Mainfranken Würzburg · IBAN 307905 0000 0043 036755 · Swift-BIC BYLADEM1SWU  
Dresdner Bank Würzburg · IBAN DE18 7908 0052 0306 7373 00 · BIC DRESDEFF790  
Steuernummer 9257-162-00208 · USt. ID-Nr. DE 211413608 · Heinz J. Haas + Reinhard Oppel